

Baureihe BNP 22

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW	Drehzahl min ⁻¹	Freier Durchgang mm	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm	Aufstellvarianten
BNP 22-21	25.5	21	5.5 - 7.5	2.900	65	80	80	HS, VS
BNP 22-22	29	13	1.5 - 5.5	960 - 1.450	65	80	80	HS, VS

Baureihe BNP 42

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW	Drehzahl min ⁻¹	Freier Durchgang mm	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm	Aufstellvarianten
BNP 42-21	31	27.5	5.5 - 15.0	2.900	65	80	80	H, HS, HM, HF, V, VS, VM, KM
BNP 42-22	29	15	3.0 - 7.5	960 - 1.450	65	80	80	H, HS, HM, HF, V, VS, VM, KM
BNP 42-30	43	17	3.0 - 15.0	960 - 1.450	80	100	100	H, HS, HM, HF, V, VS, VM, KM
BNP 42-41	63	20	3.0 - 15.0	960 - 1.450	100	100	125	H, HS, HM, HF, V, VS, VM, KM

Baureihe BNP 62

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW	Drehzahl min ⁻¹	Freier Durchgang mm	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm	Aufstellvarianten
BNP 62-40	130	32	7.5 - 45.0	960 - 1.450	100	150	150	H, HM, HF, V, VM, KM