

Baureihe DNP 22-10 - 55 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 22-10 DA	9.5	4.4	0.65	1.340	1.7	3ph 400V 50Hz	direkt	65	65
DNP 22-10 BB	14	9.5	1.5	2.790	3.3	3ph 400V 50Hz	direkt	65	65
DNP 22-10 BE	16.5	14	2.6	2.800	5.6	3ph 400V 50Hz	direkt	65	65
DNP 22-10 BH	21	16.2	4.0	2.840	8.5	3ph 400V 50Hz	direkt	65	65

Baureihe DNP 22-22 - 65 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 22-22 DC	19.5	8.3	1.5	1.420	3.6	3ph 400V 50Hz	direkt	67	72
DNP 22-22 DD	22.5	9.8	2.2	1.375	5.0	3ph 400V 50Hz	direkt	67	72
DNP 22-22 DG	25	12.7	3.5	1.385	7.7	3ph 400V 50Hz	direkt	67	72

Baureihe DNP 22-30 - 80 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 22-30 DG	34.5	10	3.5	1.385	7.7	3ph 400V 50Hz	direkt	100	100