

**Baureihe DNP 42-21 - 65 mm freier Durchgang**

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 42-21 BJ	22	21	5.0	2.790	9.8	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	67	72
DNP 42-21 BR	23	28	9.0	2.900	17.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	67	72

**Baureihe DNP 42-30/31 - 80 mm freier Durchgang**

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 42-30 DJ	41	11	5.0	1.420	11.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	100
DNP 42-30 DO	50	15	7.5	1.390	15.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	100

**Baureihe DNP 42-31 mit Rührwerk - 30 mm freier Durchgang**

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 42-31 DJ	36	10.5	5.0	1.420	11.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	100
DNP 42-31 DO	50	15	7.5	1.390	15.2	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	100

**Baureihe DNP 42-41 - 100 mm freier Durchgang**

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 42-41 DZ	60	17.5	13.0	1.420	26.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	110

**Baureihe DNP 42-42 mit Rührwerk - 35 mm freier Durchgang**

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 42-42 DZ	53	17.5	13.0	1.420	26.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	110

**Baureihe DNP 42-43 mit Rührwerk in Schlankform - 35 mm freier Durchgang**

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 42-43 DZ	53	17.5	13.0	1.420	26.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	100	110