

Baureihe DNP 62-40 - 100 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 62-40 LF	104	18	22.0	1.430	46.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145
DNP 62-40 LI	122	25	34.0	1.440	66.4	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145
DNP 62-40 LL	130	32	48.0	1.460	91.5	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145

Baureihe DNP 62-41 mit Rührwerk - 50 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 62-41 LF	104	18	22.0	1.430	46.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145
DNP 62-41 LI	122	25	34.0	1.440	66.4	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145
DNP 62-41 LL	130	32	48.0	1.460	91.5	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145

Baureihe DNP 62-42 mit Rührwerk und in Schlankform - 50 mm freier Durchgang

Pumpentyp	Max. Fördermenge l/s	Max. Förderhöhe m	Motor kW (p2)	Drehzahl min ⁻¹	Nennstrom A	Spannung	Startart	Druckstutzen mm	Saugstutzen mm
DNP 62-42 LF	104	18	22.0	1.430	46.1	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145
DNP 62-42 LI	122	25	34.0	1.440	66.4	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145
DNP 62-42 LL	130	32	48.0	1.460	91.5	3ph 400V 50Hz	Stern-Dreieck	150	145